



Technical Data:

Type of Device	motorized TurnTable
Controlling Device	Notebook, Laptop, Smartphone
Data Interface	Bluetooth Class 1 and RS-232
Storage of Data	Camera or Controlling Device
Camera-Triggering	Fully-automated via Camera-Trigger Cable
Field of View	0 ° ... 360 °
Angular Resolution	0.0212 °
Twisting Limitation	unlimited
Gear Steps	17'000 Steps
Torque	10'000 mNm
Payload	200 kg
Physical Dimension	805 mm x 721 mm x 150 mm
Weight	40 kg
Working Temperature	0 °C ... +45 °C

Optional Accessories:

RS-232/USB cable set for wired control,
white 1 m Ø-acrylic glass plate

Power Supply

Nomimal Voltage	88 ... 132 V or 180 ... 260 V (internal switchable), 47 ... 63 Hz
-----------------	--

RODEONobjectmove

Optional Softwaresuite (Windows and Mac) for Controlling the TurnTable with live Image Preview, USB Camera Control and direct Object Movie Export. Useful Controlling and Editing tools are included.

RODEON TwinTable

Exact and synchronous rotation of two plates ensure doubled Stabilization and Mounting of displayed objects.



Technische Daten

Gerätetyp	motorischer Aufnahme-Drehtisch
Bedieneinheit	Notebook, Laptop, Smartphone
Schnittstelle	Bluetooth Class 1 und RS-232
Datenspeicherung	Kamera bzw. Bedieneinheit
Kameraauslösung	automatisch per Kamera-Auslösekabel

Aufnahmebereich	0 ° ... 360 °
Winkelauflösung	0,0212 °
Drehwinkel	unbegrenzt
Schrittauflösung	17.000 Schritte
Drehmoment	10.000 mNm
Nutzlast	200 kg

Abmessungen	805 mm x 721 mm x 150 mm
Masse	40 kg
Betriebstemperatur	0 °C ... +45 °C

Optionales Zubehör:

RS-232/USB Anschlusskabel-Satz zur kabelgebundenen Steuerung, weiße 1 m Ø-Acrylglasplatte

Stromversorgung

Nennspannung 88 ... 132 V oder 180 ... 260 V (intern umschaltbar), 47 ... 63 Hz

RODEONObjectmove

Optionale Softwaresuite (Windows und Mac) zur Steuerung des Drehtisches mit Live-Bildimport und Vorschau, USB-Kamerasteuerung und sofortigem Object-Movie Export. Steuerungs- und Bearbeitungswerkzeuge sind in der Software inkludiert.

RODEON TwinTable

Synchrone Drehbewegung von zwei Drehtellern für doppelte Stabilisierung bzw. Befestigung von Objekten.